

AUTEL®

MaxiCharger AC Compact

7,4kW | 22kW



MaxiCharger AC Compact

Oszczędna ładowarka AC



Szybkie ładowanie

Najlepszy wybór do rozpoczęcia ładowania w domu

- Ładowanie AC do 22 kW, 3 krotnie szybsze, niż w przypadku tradycyjnych ładowarek AC



Łatwa obsługa

Optymalne koszty instalacji i konserwacji

- Mniejsza, niż mini tablet, lżejsza, niż laptop
- Modułowa budowa zapewniająca łatwą instalację i niższe koszty konserwacji



Niezawodność

Bezpieczeństwo w każdej sytuacji

- Niezawodne ładowanie w każdych warunkach
- Ochrona przed upływem AC 30mA + DC 6mA

Przyjrzyj się ładowarce **MaxiCharger AC Compact**



Możliwość zablokowania
kabla do ładowania



Kompatybilna z wszystkimi
EV posiadającymi wtyczkę typu 2



Adaptacyjne zarządzanie obciążeniem



Podział mocy



Aplikacja Autel Charge



Wysoka wytrzymałość
na uderzenia IK 10



Pomoc techniczna 24/7



3 letnia gwarancja

Specyfikacja techniczna

Informacje o produkcie

Tryby ładowania	Tryb 3
Moc znamionowa i prąd na wejściu/wyjściu	Jednofazowy do 7,4 kW/32 A; , trójfazowy do 22 kW/32 A
Napięcie na wejściu/wyjściu	230 V±15%, jednofazowy; 400 V±15%, trójfazowy; 50 Hz (UK: 230 V±10%, jednofazowy; 400 V±15%, trójfazowy; 50 Hz)
Typ sieci	Jednofazowa, 3 przewody - L1, N, PE Trójfazowa, 5 przewodów - L1, L2, L3, N, PE
Typ złącza	Gniazdo standardowe typu 2 zgodne z IEC 62196 Gniazdo typu 2 z przesłoną zgodne z IEC 62196
Wykrywanie prądu resztkowego	AC 30mA + DC 6mA
Zabezpieczenia	Nadprądowe, przepięciowe, podnapięciowe, zintegrowana ochrona przeciwprzepięciowa
Czytnik kart (Opcjonalnie)	ISO 14443
Dokładność pomiaru mocy	+/- 2,0%

Ogólna charakterystyka

Stopień ochrony IP i IK	IP54, IK10, montaż w pomieszczeniach i na zewnątrz
Wysokość n.p.m. podczas pracy	2000m
Zakres temperatury roboczej	-30°C ~ +50°C
Zakres temperatury składowania	-40°C ~ +70°C
Montaż	Do ściany lub podłoża z użyciem cokołu
Wymiary (w x s x g)	202 × 202 × 115 mm

Interfejs użytkownika

Sygnalizacja statusu	LED / APP
Interfejs użytkownika	Aplikacja Autel Charge; Autel Charge Cloud
Łączność	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, RS485, 4G, Modbus TCP/IP
Protokoły komunikacyjne	OCPP 1.6J
Uwierzytelnienie użytkownika	APP, karta RFID, AutoStart

Aktualizacje oprogramowania

Aktualizacje OTA przez stronę internetową

Certyfikaty i normy

Bezpieczeństwo i zgodność	IEC/EN 61851-1, EN 50663, EN 50665, IEC/EN 62955
Certyfikaty	CE (TÜV)
Gwarancja	36 miesięcy, możliwość wydłużenia gwarancji

* Wszystkie przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy; rzeczywisty produkt i specyfikacje mogą się różnić ze względu na doskonalenie produktu

AUTEL®

Autel Europe GmbH

☎ Telefon: +49(0)89 540299608

✉ E-mail: evinfo.eu@autel.com

🌐 Strona: autelenergy.com

Autel Energy

